



LÍNEA COMERCIAL SPLIT CASSETTE

MODELO			CUCA-12HRE	CUCA-18HRE	CUCA-24HRE	CUCA-36HRE	CUCA-48HRE	
Voltaje, Fase y Frecuencia			V / P / Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50
Frio	Capacidad Total	kW	3,66	5,63	7,03	10,55	14,06	
		BTU/HR	12.500	18.300	24.000	36.000	48.000	
	Potencia Absorbida	kW	1,35	1,98	2,60	3,98	5,19	
	Corriente Absorbida	A	6,0	8,78	12,48	7,0	9,2	
Calor	Capacidad Total	kW	3,80	5,56	7,61	11,72	15,23	
		BTU/HR	13.000	19.000	26.000	40.000	52.000	
	Potencia Absorbida	kW	1,32	1,72	2,40	3,60	4,76	
	Corriente Absorbida	A	5,90	7,63	11,52	6,40	8,50	
Unidad Exterior	Consumo Máx. de entrada	W	1.800	2.950	3.450	4.950	6.300	
	Corriente Máx. de entrada	A	8,5	15	18	10	10,9	
Performance	EER		2,71	2,71	2,71	2,65	2,71	
	COP		2,89	3,24	3,18	3,25	3,20	
	Caudal de Aire(Alto/Medio/Bajo)	m ³ /h	650/550/430	810/650/530	1.200/1.050/900	1.800/1.600/1.400	1.900/1.600/1.400	
	Nivel de Ruido(Alto/Medio/Bajo)	dB(A)	42/38/36	48/41/36	50/45/41	51/47/43	53/48/44	
	Presión de Diseño	MPa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	
Temperatura Ambiente	Frio	°C	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32	
	Calor	°C	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30	
Temperatura de Operación		°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	
Tipo de Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll	
Tipo de Refrigerante			R-410	R-410	R-410	R-410	R-410	
Carga de Refrigerante		kg	1,1	1,5	1,8	2,4	3,25	
Tipo de Termostato			C. Remoto/Termostato	C. Remoto/Termostato	C. Remoto/Termostato	C. Remoto/Termostato	C. Remoto/Termostato	
Tuberías	Gas	pulgadas	1/2	1/2	5/8	3/4	3/4	
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	
Longitud Máxima de Tuberías		m	18	25	25	30	50	
Máx. Diferencia entre UI/UE		m	8	15	15	20	25	
Dimensiones (WxDxH)	Unidad Interior Neta	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x205	840x840x245	840x840x245	
	Empaque Unidad Interior	mm	655x655x290	655x655x290	900x900x217	900x900x257	900x900x257	
	Panel	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	1.035x1.035x90	950x950x55	
	Empaque Panel	mm	715x715x123	715x715x123	1.035x1.035x90	965x395x755	1.035x1.035x90	
	Unidad Exterior Neta	mm	770x300x555	770x300x555	845x363x702	990x345x965	900x350x1.170	
	Empaque Unidad Exterior	mm	900x345x585	900x345x585	965x395x755	1.120x435x1.100	1.032x443x1.307	
Peso Neto	Unidad interior neta	kg	16,3	16,5	22,1	25	27	
	Panel Nneto	kg	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0	
	Unidad Exterior Neta	kg	30,5	36,5	52,7	85	93,2	



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un micro procesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado Incorporado en la Unidad: