



LÍNEA RESIDENCIAL - VENTANA

MODELO			CP-09HRE	CW-12HRE	CW-18HRE	CW-24HRE
Voltaje, Fase y Frecuencia		V / P / Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50
Frio	Capacidad Total	kW	2,63	3,51	5,50	6,15
		BTU/HR	9.000	12.000	18.000	24.000
	Potencia Absorbida	kW	1,1	1,45	1,57	2,2
	Corriente Absorbida	A	4,8	6,5	6,8	10
Calor	Capacidad Total	kW	2,57	3,51	5,27	7,03
		BTU/HR	9.000	12.000	18.000	24.000
	Potencia Absorbida	kW	1	1,35	1,40	1,90
	Corriente Absorbida	A	4,4	5,8	6,1	8,70
Performance	EER		2,4	2,4	3,5	2,8
	COP		2,6	2,6	3,5	2,78
	Caudal de Aire(Alto/Medio/Bajo)	m ³ /h	400/360/320	460/410/370	830/730/640	850/730/640
	Nivel de Ruido(Alto/Medio/Bajo)	dB(A)	55/52/50	52/49/47	62/59/57	58/56,7/55,6
	Presión de Diseño	MPa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Unidad Exterior	Nivel de ruido (Alto/Medio/Bajo)	dB(A)	60/57/54	61/58/56	61/58/55	70/67/64
Temperatura Ambiente	Frio	°C	18-43	18-43	18-43	18-43
	Calor	°C	-5-24	-5-24	-5-24	-5-24
Temperatura de Operación		°C	17-32	17-32	17-32	17-32
Tipo de Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Tipo de Refrigerante			R-410	R-410	R-410	R-410
Carga de Refrigerante		kg	0,65	0,85	1,28	1,35
Tipo de Termostato			Remote control	Remote control	Remote control	Remote control
Dimensiones	Unidad Neta	mm	450x535x346	600x560x380	660x780x428	660x785x428
	Empaque Unidad	mm	495x580x435	685x620x430	770x915x510	770x915x510
Peso	Unidad Net /Gross	kg	28/30	38/42,5	58,5/64	66,2/78



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un micro procesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.