

Transpaletas

Uso / Carga y Levante

Transpaleta 3500 Kg (685x1150 mm)

Es el modelo más común y conocido, tiene una capacidad de 3500 kg.

El bastidor de la rueda aumenta la fuerza para evitar problemas de distorsión. El marco no tiene anillo de rollo como tampoco envoltura de rollo. Adopta los pasadores de doble resorte de construcción con el fortalecimiento en triángulo para evitar problemas de cortes del pasador.

- Diseño completo de la bomba con bomba a prueba de fugas confiable eliminando el mantenimiento y la ampliación de la vida útil.
- Mango ergonómico envuelto de goma, es cómodo y conveniente para operar. Rodillo de entrada / salida para andar más libremente. Equipada con válvula de sobrecarga, con larga vida útil. Control manual de 3 posiciones - levantar, bajar, neutral.
- 12 engrasadores de lubricación en todas las partes móviles para un fácil mantenimiento.



Capacidad: 3500 kg
 Largo de Horquillas: 1150 mm
 Ancho entre Horquillas: 685 mm
 Altura Mínima Horquillas: 85 mm
 Altura Máxima: 200 mm
 Ruedas: Dobles de Nylon o Poliuretano
 Diámetro Ruedas Delanteras: 200 mm
 Diámetro Ruedas Traceras: 80 mm
 Peso: 85 kg

