saveline

MÁS QUE PRODUCTOS, SOLUCIONES

Empaquetadura EPDM

Características específicas

Goma Empaquetadura EPDM (65+/- 5 shore)

Elastómero con máxima resistencia al deterioro por intemperie y a altas temperaturas, resiste exposición al exterior en forma continua en climas extremos, altamente resistente al ozono. Máxima resistencia a los solventes oxigenados como cetonas, alcoholes, aldehídos, éteres y ésteres

DUREZA	"A": 55 - 65
RANGO DE TEMPERATURA °C	-25°C a 140°C
ACEITES	Malo
GAS	Regular
ACIDOS	Bueno
INTERPERIE	Excelente
ABRASION	Regular

DESCRIPCIÓN

El caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno) tiene excelente resistencia al envejecimiento, al ozono y a numerosos productos químicos corrosivos.

Su peso específico es de los más bajos de los cauchos sintéticos.

Excelentes propiedades eléctricas y estabilidad en la radiación.

DATOS TÉCNICOS

4 MPA-300% elongación.
Color negro.

Alonso de Ercilla 2951, Ñuñoa, Santiago - +562 2501 4793 / +562 2324 0339 / contacto@saveline.cl

www.saveline.cl